


TÜREN UND VERGLASUNGEN GÄNZLICH AUS GLAS


EINBAUPROFIL

Abschnitt







Türenmindest- und Höchstmaße

- ✓ Mindestbreite (Nettomaß): 85 cm (starre Verglasung zu 20 cm + Türscheibe zu 65 cm)
- ✓ Höchstbreite (Nettomaß): 250 cm *
- ✓ Standardbreite der Türscheibe: 65 cm *
- ✓ max. Höhe (Nettomaß): 220 cm bei 8 mm Glasstärke bzw. 250 bei 10 mm Glasstärke




* bei größeren Abmessungen wenden Sie sich bitte an Effegibi

Konfigurationen

<p>Glasscheibe - Tür</p> 	<p>Glasscheibe - Tür - Glasscheibe</p> 
<p>Eckglasscheibe - Tür</p> 	<p>Verglasung (zweiteilige Glasscheibe)</p> 

Türrahmenprofil


Das U-förmige Aluprofil bildet den umlaufenden Tragrahmen der Tür. Es muss auf das unverputzte Mauerwerk montiert und mit Zementmörtel befestigt werden. Die Enden der Rahmenprofile sind auf Gehrung geschnitten und mittels Druckgusswinkeln verbunden.



Ausführung: Rohaluminium

Scheibhalterprofil

Die Scheibhalterprofile dienen zur Befestigung der Glasscheiben und Dichtungen. Sie müssen nach Fertigstellung des Mauerwerks (Verputz, Anstrich und Verlegen der Wand- und Bodenfliesen) in den Rahmen eingesetzt werden.




Standardausführung: Hochglanzaluminium

Ausführung auf Anfrage: gebürstetes Hochglanzaluminium

Die Glashalterprofile dienen zur Fugenabdeckung, da sie allfällige Spalten zwischen Türrahmen und Mauer kaschieren.

Darüber hinaus können Glashalterprofile sich leichten Unebenheiten im Verputz oder in der Fliesenverkleidung anpassen und diese kaschieren.



Gehärtete Glasscheiben

Standardausführung: Durchsichtiges Floatglas


Ausführung auf Anfrage: supertransparent, geätzt, birain, fumè, usw.

Stärke: 8 mm bei Höhen bis 220 cm;

10 mm bei Höhen von 220 cm bis max. 250 cm.

Scharniere


Schnappscharnier des Typs Glas-auf-Glas zu 180° mit 90°-Öffnung



Standardausführung: glanzverchromt


Ausführung auf Anfrage: gebürstetes Chrom

Scharnierzahl: 2 Scharniere bis 210 cm Höhe
 3 Scharniere bei mehr als 210 cm Höhe



Griff

Außengriff aus Plexiglas mit Edelstahlklinken. Innenknauf aus Holz für Sauna-Türen bzw. Edelstahlknauf für Hamam-Türen.




Dichtungen


Türen und Verglasungen sind mit Silikon- und PVC-Dichtungen versehen.

Anwendungen

HAMAM-Bereich



SAUNA-Bereich ohne Bodenroste



SAUNA-Bereich mit eingelassenen Bodenrosten

