



VOLLEDIG GLAZEN DEUREN EN GLASPANELEN **INBOUWPROFIEL**

Doorsnede







Minimale en maximale afmetingen deuren

- ✓ Minimale breedte (netto): 85 cm (vaste glasplaat van 20 cm + glasdeur van 65 cm)
- ✓ Maximale breedte (netto): 250 cm *
- ✓ Standaardbreedte glasdeur: 65 cm *
- ✓ Maximale hoogte (netto): 220 cm glas met dikte 8 mm en 250 cm glas met dikte 10 mm.




* neem voor grotere afmetingen contact op met Effegibi

Configuraties

<p>Glasplaat - deur</p> 	<p>Glasplaat - deur - glasplaat</p> 
<p>Hoek glasplaat - deur</p> 	<p>Glaspaneel (glas in twee delen)</p> 

Frameprofiel


Het U-vormige aluminium profiel vormt het dragende frame rondom de deur. Het moet op het onafgewerkte metselwerk worden geplaatst en met cementmortel worden vastgezet. De uiteinden van het frameprofiel maken een hoek van 45° en zijn d.m.v. gegoten hoekstukken aan elkaar bevestigd.



Afwerking: ruw aluminium

Glashouderprofiel

De glashouderprofielen worden gebruikt om de glazen en afdichtingen vast te zetten. Zij moeten in het frame worden geplaatst wanneer vloer en wanden klaar zijn (gestuct, geverfd, vloer- en wandtegels gelegd)




Standaardafwerking: gepolijst aluminium

Afwerking op verzoek: geborsteld aluminium

De glashouderprofielen dienen om verbindingen af te dekken, aangezien zij spleten die tussen het frame en de muur kunnen ontstaan verbergen.

Daarnaast kunnen de glashouderprofielen lichte onregelmatigheden van de betegeling of het stucwerk volgen en verbergen.



Gehard glas


Standaardafwerking: Transparant floatglas

Afwerking op verzoek: extra helder, geëtsd, birain, gerookt, enz..

Dikte: 8 mm bij een hoogte tot 220 cm;
10 mm bij een hoogte van 220 cm tot maximaal 250 cm.

Scharnieren


Veerscharnier van het type glas-op-glas van 180° met openingshoek 90°



Standaardafwerking: glanzend chroom


Afwerking op verzoek: geborsteld chroom

Aantal scharnieren: 2 scharnieren bij een hoogte tot 210 cm
3 scharnieren bij een hoogte van meer dan 210 cm



Handgreep

Handgreep buitenkant van plexiglas met roestvrij stalen beslagknoppen. Houten deurknop binnenkant voor de saunadeur en roestvrij stalen deurknop voor hammamdeur.




Afdichtingen


De deuren en glasplaten zijn van siliconen- en pvc-afdichtingen voorzien.

Toepassingen

Doorsnede HAMMAM



Doorsnede SAUNA zonder vloerplanken



Doorsnede SAUNA met ingebouwde vloerplanken

