



## **PUERTAS Y PAREDES DE VIDRIO COMPLETAMENTE DE VIDRIO** **PERFIL EMPOTRADO**

### Sección







### Tamaño mínimo y máximo puertas

- ✓ Anchura mínima (neta): 85 cm (vidrio fijo de 20 cm + vidrio puerta de 65 cm)
- ✓ Anchura máxima (neta): 250 cm \*
- ✓ Anchura estándar vidrio puerta: 65 cm \*
- ✓ Altura máxima (neta): 220 cm con vidrio de 8 mm de grosor y 250 cm con vidrio de 10 mm de grosor.




\* para tamaños superiores ponerse en contacto con Effegibi

## Configuraciones

<p>Vidrio - puerta</p> 	<p>Vidrio - puerta - vidrio</p> 
<p>Ángulo vidrio - puerta</p> 	<p>Pared de vidrio (vidrio dividido en dos partes)</p> 

## Perfil Bastidor


El perfil en forma de U en aluminio forma el bastidor perimetral y portante de la puerta. Tiene que colocarse sobre la mampostería sin pintar y bloquearse con el mortero de cemento. Los extremos de los perfiles del bastidor son a 45° y están unidos con escuadras moldeadas a presión.



Acabado: aluminio sin pintar

**Perfil sujeta vidrio**

Los perfiles sujeta vidrio se utilizan para fijar los vidrios y las juntas. Tienen que añadirse en el bastidor al final de los trabajos de albañilería (nivelación, pintura y colocación de revestimiento y suelo).




Acabado estándar: aluminio abrillantado

Acabado por encargo: aluminio cepillado abrillantado.

Los perfiles sujeta vidrio tienen la función de cubrir los empalmes, escondiendo las fisuras que se pueden crear entre el bastidor y la pared.

Además, los perfiles sujeta vidrio pueden seguir y esconder ligeros errores de desnivel del revestimiento o la nivelación.

**Vidrios templados**

Acabado estándar: Float transparente


Acabado por encargo: extraclaro, acidado, birain, ahumado, etc.

Grosor: 8 mm hasta una altura de 220 cm;

10 mm para alturas superiores a 220 cm y hasta un máximo de 250 cm.

## Bisagras


Bisagra de resorte del tipo vidrio sobre vidrio a 180° con apertura de 90°



Acabado estándar: cromo brillante


Acabado por encargo: cromo cepillado

Número bisagras: 2 bisagras hasta 210 cm de altura  
3 bisagras sobre los 210 cm de altura



## Tirador

Tirador externo en plexiglás con trinquetes en acero inoxidable. Pomo interno en madera para la puerta de la sauna y pomo en acero inoxidable para la puerta del hammam.




## Juntas


Las puertas y paredes de vidrio disponen de juntas en silicona y PVC.

## Aplicaciones

### Sección HAMMAM



### Sección SAUNA sin tarimas



### Sección SAUNA con tarimas empotradas

