


PORTAS E VIDRAÇAS TOTALMENTE EM VIDRO


PERFIL EMBUTIDO

Corte







Dimensões mínimas e máximas das portas

- ✓ Largura mínima (livre): 85 cm (vidro fixo de 20 cm + vidro porta de 65 cm)
- ✓ Largura máxima (livre): 250 cm *
- ✓ Largura padronizada vidro porta: 65 cm *
- ✓ Altura máxima (livre): 220 cm vidro espessura 8 mm e 250 com vidro de 10 mm.




* para dimensões superiores, favor contatar a Effegibi

Configurações

<p>Vidro - porta</p> 	<p>Vidro - porta - vidro</p> 
<p>Ângulo vidro - porta</p> 	<p>Vidraça (vidro dividido em duas partes)</p> 

Perfil do caixilho


O perfil em "U" de alumínio forma o caixilho perimetral e portante da porta. Deve ser assentado na alvenaria crua e fixado com argamassa. As extremidades dos perfis do caixilho estão a 45° e unidas por esquadros fundidos.



Acabamento: alumínio bruto

Perfil Fixa Vidro

Os perfis fixa vidro são utilizados para fixar os vidros e as vedações. Devem ser inseridos no caixilho no final das obras de alvenaria (desbaste, pintura e assento de revestimento e piso).




Acabamento padronizado: alumínio polido

Acabamento a pedido do cliente: alumínio escovado polido.

Os perfis fixa vidro funcionam como coberturas de junta, escondendo as fendas que se podem formar entre o caixilho e a parede.

Além disso, os perfis fixa vidro podem acompanhar e esconder pequenos erros de desnível do revestimento ou de desbaste.

**Vidros temperados**

Acabamento padronizado: Float transparente


Acabamento a pedido do cliente: super claro, acidado, birain, fumê, etc.

Espessura: 8 mm até uma altura de 220 cm;

10 mm para alturas superiores a 220 cm e até 250 cm.

Dobradiças

Dobradiça de encaixe de tipo vidro sobre vidro a 180° com abertura de 90°




Acabamento padronizado: cromo brilhante

Acabamento a pedido do cliente: cromo escovado


Número de dobradiças: 2 dobradiças até 210 cm de altura

3 dobradiças acima de 210 cm de altura



Maçaneta

Maçaneta externa de plexiglas com trincos de aço inox. Bola interna de madeira para a porta da sauna e bola de aço inox para a porta do hammam.




Vedações


As portas e vidraças possuem vedações de silicone e pvc.

Aplicações

Seção HAMMAM



Seção SAUNA sem estrados



Seção SAUNA com estrados embutidos

