



## **ЦЕЛЬНОСТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ И ОКНА ВСТРОЕННЫЙ ПРОФИЛЬ**

Сечение







### **Минимальные и максимальные габариты дверей**

- ✓ Минимальная ширина (нетто): 85 см (фиксированное окно 20 см + стеклянная дверь 65 см)
- ✓ Максимальная ширина (нетто): 250 см\*
- ✓ Стандартная ширина стеклянной двери: 65 см\*
- ✓ Максимальная высота (нетто): 220 см для стекла толщ. 8 мм и 250 см для стекла толщ. 10 мм.




\* в случае более крупных габаритов связаться с Effegibi

### Возможные конфигурации

<p>Стекло - дверь</p> 	<p>Стекло - дверь - стекло</p> 
<p>Угловое стекло - дверь</p> 	<p>Окно (стекло, разделенное на две части)</p> 

### Профиль коробки


U-образный профиль из алюминия образует периметральную несущую дверную коробку. Профиль устанавливается на кирпичную стену до ее отделки и фиксируется с помощью цементной стяжки. Торцы профилей коробки имеют угол 45° и соединяются отлитыми под давлением крепежными уголками.



Исполнение: необработанный алюминий

### **Зажимной профиль**

Зажимные профили используются для фиксации стекла и уплотнителей. Они должны устанавливаться на коробку после окончания отделочных работ (штукатурка, покраска и укладка облицовочной плитки и пола).




Стандартное исполнение: алюминий блестящий.

Индивидуальное исполнение: алюминий блестящий шлифованный.

Зажимные профили выполняют функцию накладок, поскольку они маскируют трещины, которые могут образоваться между коробкой и стеной.

Также зажимные профили могут откорректировать небольшие неровности облицовки или штукатурки.



### **Закаленное стекло**

Стандартное исполнение: Прозрачное флоат-стекло


Индивидуальное исполнение: экстрасветлое, матовое, дымчатое, birain и т.д.

Толщина: 8 мм высотой 220 см;

10 мм высотой от 220 см до 250 см (макс.)

## Петли


Шарнирная петля с пружиной типа стекло-стекло, поворот 180°, угол открытия двери 90°



Стандартное исполнение: хромированное блестящее


Индивидуальное исполнение: хромированное шлифованное

Количество шарниров: 2 петли для дверей высотой до 210 см  
3 петли для дверей высотой более 210 см



## Ручка

Наружная ручка из плексигласа с дистанционными держателями из нержавеющей стали. Внутренняя круглая ручка из дерева для сауны и из нержавеющей стали для хаммама.




## Уплотнители


Двери и окна укомплектованы силиконовыми и ПВХ уплотнителями.

## Применение

### Сечение ХАММАМ



### Сечение САУНА без поддонов



### Сечение САУНА со встроенными поддонами

