



PORTE E VETRATE TUTTO VETRO
PROFILO INCASSATO

Sezione







Dimensioni minime e massime porte

- ✓ Larghezza minima (netta): 85 cm (vetro fisso da 20 cm + vetro porta da 65 cm)
- ✓ Larghezza massima (netta): 250 cm *
- ✓ Larghezza standard vetro porta: 65 cm *
- ✓ Altezza massima (netta): 220 cm vetro spessore 8 mm e 250 con vetro da 10 mm.




* per dimensioni superiori contattare Effegibi

Configurazioni

<p>Vetro - porta</p> 	<p>Vetro - porta - vetro</p> 
<p>Angolo vetro - porta</p> 	<p>Vetrata (vetro diviso in due parti)</p> 

Profilo Telaio


Il profilo ad U in alluminio forma il telaio perimetrale e portante della porta. Esso deve essere posato sulla muratura grezza e bloccato con la malta cementizia. Le estremità dei profili telaio sono a 45° e sono unite da squadrette pressofuse.



Finitura: alluminio grezzo

Profilo Fermavetro

I profili fermavetro vengono utilizzati per fissare i vetri e le guarnizioni. Essi devono essere inseriti nel telaio al termine delle opere murarie (rasatura, tinteggiatura e posa rivestimento e pavimento).




Finitura standard: alluminio brillantato

Finitura a richiesta: alluminio spazzolato brillantato.

I profili fermavetro svolgono funzione di copri giunto, nascondendo le fessurazioni che possono crearsi fra il telaio ed il muro.

Inoltre i profili fermavetro possono seguire e nascondere lievi errori di dislivello del rivestimento o rasatura.

**Vetri temperati**

Finitura standard: Float trasparente


Finitura a richiesta: extrachiario, acidato, birain, fumè, ecc.

Spessore: 8 mm fino ad un'altezza di 220 cm;

10 mm per altezze superiori a 220 cm e fino ad un massimo di 250 cm.

Cerniere


Cerniera a scatto del tipo vetro su vetro a 180° con apertura di 90°



Finitura standard: cromo lucido


Finitura a richiesta: cromo spazzolato

Numero cerniere: 2 cerniere fino a 210 cm di altezza
3 cerniere oltre i 210 cm di altezza



Maniglia

Maniglia esterna in plexiglass con nottolini in acciaio inox. Pomolo interno in legno per la porta sauna e pomolo in acciaio inox per la porta hammam.




Guarnizioni


Le porte e vetrate sono dotate di guarnizioni in silicone e pvc.

Applicazioni

Sezione HAMMAM



Sezione SAUNA senza pedane



Sezione SAUNA con pedane incassate

