






## **Logica SH**

Preinstallazione


Pre-installation

Pré-installation


Vorinstallation




<b>DIMENSIONI</b> cm 373 x 171 x 226 h	<b>DIMENSIONS</b> cm 373 x 171 x 226 h	<b>DIMENSIONS</b> cm 373 x 171 x 226 h	<b>ABMESSUNGEN</b> cm 373 x 171 x 226 h
<b>POTENZA ASSORBITA</b> 10,5 kW max 230Vac 1N 50-60Hz 400Vac 3N 50-60Hz	<b>ABSORBED POWER</b> 10,5 kW max 230Vac 1N 50-60Hz 400Vac 3N 50-60Hz	<b>PUISSANCE ABSORBÉE</b> 10,5 kW max 230Vac 1N 50-60Hz 400Vac 3N 50-60Hz	<b>LEISTUNGS-AUFNAHME</b> 10,5 kW max 230Vac 1N 50-60Hz 400Vac 3N 50-60Hz
<b>FINITURE</b> Alluminio verniciato Pareti esterne a vista Gres laminato 3mm	<b>FINISHING</b> Painted aluminium Outside wall finish 3mm laminated grès porcelain	<b>FINITIONS</b> Aluminium verni Murs extérieurs exposés en plaques de grès de 3 mm	<b>APPLIKATIONEN</b> Aluminium, lackiert Außenverfliegungen aus laminiertem Feinsteinzeug, 3 mm
<b>MATERIALI SAUNA</b> Interno ed Arredi: Hemlock canadese Porte in vetro temperato 8 mm Pedana : Gres laminato 3mm	<b>SAUNA MATERIALS</b> Inside and fittings: Canadian hemlock Doors in 8mm tempered glass Platform: 3mm laminated grès porcelain	<b>MATÉRIAUX SAUNA</b> Intérieur et mobilier : Hemlock canadien Portes en verre trempé 8 mm Caillebotis : plaques de grès de 3 mm	<b>SAUNA MATERIALIEN</b> Innen und Ausstattungen: Kanadisches Hemlock Türen aus gehärtetem Glas, 8 mm Bodenrost: laminiertes Feinsteinzeug, 3 mm
<b>MATERIALI HAMMAM</b> Interno ed Arredi: Gres laminato 3 mm Porte in vetro temperato 8 mm Pedana: Gres laminato 3 mm	<b>HAMMAM MATERIALS</b> Inside and fittings: 3mm laminated grès porcelain Doors in 8mm tempered glass Platform: 3mm laminated grès porcelain	<b>MATÉRIAUX HAMMAM</b> Intérieur et mobilier : plaques de grès de 3 mm Portes en verre trempé 8 mm Caillebotis : plaques de grès de 3 mm	<b>HAMMAM MATERIALIEN</b> Innen und Ausstattungen: laminiertes Feinsteinzeug, 3 mm Türen aus gehärtetem Glas, 8 mm Feinsteinzeug, 3 mm
<b>CARATTERISTICHE/COMPONENTI</b>	<b>FEATURES/COMPONENTS</b>	<b>CARACTÉRISTIQUES/COMPOSANTS</b>	<b>BESCHREIBUNG/ELEMENTE</b>
<b>Sauna completa di:</b> Illuminazione con cromoterapia a led RGB 5 colori fissi, 4 cicli dinamici e luce bianca Panche in legno Stufa con pietre Pannello di controllo touch Funzione energy saver automatica Mastellino integrato nella panca inferiore Impianto elettrico canalizzato Predisposizione per audio diffusione con altoparlante integrato Mestolo in legno Clessidra	<b>Sauna includes:</b> Lighting system with LED RGB colour therapy 5 fixed colours, 4 dynamic cycles and white light Wooden benches Heater with stones Touch control panel Automatic energy saving function Bucket built into the lower bench Electrical system with protected cable ducts Audio set-up with built-in speaker Wooden ladle Hourglass	<b>Sauna livré avec :</b> Éclairage avec chromothérapie à led RGB 5 couleurs fixes, 4 cycles dynamiques et lumière blanche Banquettes en bois Poêle avec pierres Tableau de commande tactile Fonction d'économiseur d'énergie automatique Seau intégré dans la banquette inférieure Câblage électrique engainé Pré-installation pour diffusion audio avec haut-parleur intégré Louche en bois Sablier	<b>Sauna, ausgestattet mit:</b> Farblichttherapie mit LED RGB Beleuchtungssystem 5 Farben Dauerlicht, 4 dynamischen Zyklen und weißes Licht Holzbänke Saunaofen mit Steinen Touch-Bedienpaneel Automatische Energiesparfunktion In der unteren Sitzbank integrierter Aufgusskübel Elektroinstallation in einem Wandelement Vorrüstung für den Anschluss an ein Home-Sound-System, mit integriertem Lautsprecher Schöpfkelle aus Holz Sanduhr
<b>Hamam completo di:</b> Illuminazione con cromoterapia a led RGB 5 colori fissi, 4 cicli dinamici e luce bianca Panche in gres laminato Aquateam 45 Predisposizione per audio diffusione con altoparlante integrato	<b>Hamam includes:</b> Aquateam 45 Lighting system with LED RGB colour therapy 5 fixed colours, 4 dynamic cycles and white light Benches in laminated grès porcelain Audio set-up with built-in speaker	<b>Hamam livré avec :</b> Aquateam 45 Éclairage avec chromothérapie à led RGB 5 couleurs fixes, 4 cycles dynamiques et lumière blanche Banquettes en plaques de grès Pré-installation pour diffusion audio avec haut-parleur intégré	<b>Hamam, ausgestattet mit:</b> Aquateam 45 Farblichttherapie mit LED RGB Beleuchtungssystem 5 Farben Dauerlicht, 4 dynamischen Zyklen und weisses Licht Unglasiertes Feinsteinzeug Bänke Vorrüstung für den Anschluss an ein Home-Sound-System, mit integriertem Lautsprecher




Logica SH configurazione PENISOLA  
Logica SH PENINSULA configuration  
Logica SH configuration PÉNINSULE  
Logica SH Konfiguration HALBINSEL







Logica SH configurazione ANGOLO SINISTRO  
Logica SH LEFT-HAND CORNER configuration  
Logica SH configuration COIN GAUCHE  
Logica SH Konfiguration ECKE LINKS



Logica SH configurazione ANGOLO DESTRO  
Logica SH RIGHT-HAND CORNER configuration  
Logica SH configuration COIN DROIT  
Logica SH Konfiguration ECKE RECHTS



Logica SH configurazione NICCHIA  
Logica SH NICHE configuration  
Logica SH configuration NICHE  
Logica SH Konfiguration NISCHE



Spazio MINIMO necessario per il montaggio, al di sotto di tale misura contattare l'azienda.

Minimum assembly space needed, for smaller spaces contact the company.

Espace nécessaire pour l'installation. En cas d'espaces plus petits, merci de contacter le fabricant.


Für die Montage benötigter Platz. Sollte weniger Platz zur Verfügung stehen, kontaktieren Sie bitte den Hersteller.

N.B. L'installazione deve avvenire a pavimento e pareti finiti.

N.B. The product must be installed on a flat level floor with finished walls.


N.B. Le produit doit être installé sur un sol parfaitement plat, une fois les parois achevées.


N.B. Das Produkt darf nur bei ebenem Boden und fertiggestellten Wänden montiert werden.



## DIS.1

- ① Scarico acqua  
Water outlet  
Évacuation d'eau  
Schmutzwasseranschluss
- ② Alimentazione acqua fredda  
Cold water inlet  
Arrivée d'eau froide  
Kaltwasserzulauf
- ③ Alimentazione elettrica  
Electric power supply  
Alimentation électrique  
Stromversorgung
- ④ Alimentazione acqua calda (optional)  
Hot water inlet (optional)  
Arrivée d'eau chaude (en option)  
Warmwasserzulauf (Sonderzubehöre)





Scarico acqua: predisporre a parete un tubo diam. 50 femmina tangente il pavimento (vedi DIS.1).

Water outlet: fit a 50mm diameter pipe with a female fitting to the wall, resting on the floor (see DIS.1).

**1** Évacuation d'eau : placer dans le mur, au ras du sol, un tuyau femelle de 50 mm de diamètre (voir DIS.1).

Wasserablauf: an der Wand ein Rohr mit dem Durchm. 50 mit Innengewinde vorbereiten, das den Boden berührt (siehe DIS.1).

Carico acqua fredda: predisporre un collegamento filettato 1/2" femmina che fuoriesca dal pavimento di circa 100mm. Si consiglia la predisposizione di rubinetti di chiusura fuori dall'ingombro del prodotto.

La pressione dell'acqua in entrata non deve superare gli 8 bar (800kPa) max. Per un utilizzo migliore, la pressione dell'acqua dovrebbe essere da 1.5 ÷ 2 bar (150 ÷ 200 kPa) max.

Cold water inlet: fit a 1/2" threaded female connector about 100mm clear of the floor.

We recommend that water cut-off taps are fitted away from the main bulk of the product.

The water inlet pressure must not exceed 8 bar (800kPa) max. For the best use, the water pressure should be 1.5 ÷ 2 bar (150 ÷ 200 kPa) max.

**2** Arrivée d'eau froide : placer une connexion femelle fileté 1/2" sortant du sol sur environ 100 mm. Il est conseillé de placer les robinets de fermeture en dehors de la zone qu'occupe le produit. La pression de l'eau à l'entrée ne doit pas dépasser 8 bars (800kPa) max. Pour une utilisation optimale, la pression de l'eau devrait se situer entre 1.5 et 2 bars (150 200 kPa) max.

Kaltwasserzulauf: einen Anschluss mit 1/2"-Innengewinde vorbereiten, der um ca. 100 mm aus dem Boden ragt.

Es wird empfohlen, vom Produkt nicht verdeckte schließbare Zulaufhähne vorzusehen.

Der Wasserdruck am Eingang muss max. 8 Bar (800kPa) betragen. Für den optimalen Betrieb sollte der Wasserdruck zwischen 1.5 ÷ 2 Bar (150 ÷ 200 kPa) betragen.

Guaina Ø 25 mm per Alimentazione elettrica:

predisporre un cavo di alimentazione che fuoriesca dal pavimento per 3 m di idonea sezione (vedi tabella caratteristiche tecniche HAMMAM pag 8).

Sheath Ø 25 mm for the electric supply:

fit a power cable of appropriate section, ensuring it clears the floor by 3m (see chart Technical Specifications HAMMAM, page 8).

Gaine Ø 25 mm pour alimentation électrique :

Prévoir un câble d'alimentation de section appropriée (voir tableau caractéristiques techniques HAMMAM p. 8) qui sorte du sol sur une longueur de 3 m.

Leerrohr Ø 25 mm für den Stromanschluss an das Stromnetz:

ein Speisekabel mit passendem Querschnitt vorbereiten, das um 3 m aus dem Boden ragt (siehe Tabelle Technische Daten HAMMAM Seite 8).

**3** Guaina Ø 25 mm per Alimentazione elettrica: predisporre un cavo di alimentazione che fuoriesca dal pavimento per 3 m di idonea sezione (vedi tabella caratteristiche tecniche SAUNA pag 8).

Sheath Ø 25 mm for the electric supply:

fit a power cable of appropriate section, ensuring it clears the floor by 3 m (see chart Technical Specifications SAUNA, page 8).

Gaine Ø 25 mm pour alimentation électrique :

Prévoir un câble d'alimentation de section appropriée (voir tableau caractéristiques techniques SAUNA p. 8) qui sorte du sol sur une longueur de 3 m.

Leerrohr Ø 25 mm für den Stromanschluss an das Stromnetz:

ein Speisekabel mit passendem Querschnitt vorbereiten, das um 3 m aus dem Boden ragt (siehe Tabelle Technische Daten SAUNA Seite 8).


Carico acqua calda (solo per hammam dotati di doccia optional): predisporre un collegamento filettato 1/2" femmina che fuoriesca dal pavimento di circa 100mm. Si consiglia la predisposizione di rubinetti di chiusura fuori dall'ingombro del prodotto.

Hot water inlet (only for hammams with optional hand shower): fit a 1/2" threaded female connector about 100mm clear of the floor. We recommend that water cut-off taps are fitted away from the main bulk of the product.

**4** Arrivée d'eau chaude (uniquement pour hammam avec douche en option) : placer une connexion femelle fileté 1/2" sortant du sol sur environ 100 mm. Il est conseillé de placer les robinets de fermeture en dehors de la zone qu'occupe le produit.

Warmwasserzulauf (nur für Hamam mit optionaler Handbrause)

: einen Anschluss mit 1/2"-Innengewinde vorbereiten, der um ca. 100 mm aus dem Boden ragt. Es wird empfohlen, vom Produkt nicht verdeckte schließbare Zulaufhähne vorzusehen.





Tutti i lavori devono essere eseguiti da personale qualificato o da un nostro centro assistenza, in base alle normative locali ed internazionali CEI64.8 (IEC 364 – 1). Accertarsi che le predisposizioni elettriche ed idrauliche per gli impianti siano state realizzate in maniera corretta (linea idrica con saracinesca di chiusura, linea elettrica con adeguato interruttore magnetotermico + differenziale). Qualora non siano state effettuate o rispettate le indicazioni riportate nella presente scheda di preinstallazione, Effegibi non autorizza l'installazione e non si ritiene responsabile per un eventuale errato funzionamento del prodotto e per danni che il prodotto stesso potrebbe subire o arrecare a cose o persone. Il collaudo potrà essere effettuato solo in presenza dell'alimentazione elettrica, idrica (acqua fredda e calda) e dello scarico.

All the work must be carried out by qualified personnel or by personnel from our assistance centre, in compliance with local and international standards CEI64.8 (IEC 364 – 1). Ensure that the preparatory work for the electrical and plumbing connections has been properly carried out (water pipe with closing gate valve, power cable with suitable magneto-thermal residual current device). If the preparation work referred to in this pre-installation sheet has not been done or has not been done properly, Effegibi will not approve the installation and will not be held responsible for any malfunction of the product and for any damage suffered by the product or caused to people or property. Testing may only be carried out if the product has been connected to the electricity and water mains (hot and cold water) and drainage system.

Tous les travaux doivent être exécutés par du personnel qualifié ou par l'un de nos centres d'assistance, dans le respect des législations nationales et internationales CEI64.8 (IEC 364 – 1). S'assurer que les raccordements électriques et hydrauliques sur lesquels seront branchées les installations ont été réalisés correctement (ligne hydraulique avec robinet de fermeture, ligne électrique avec disjoncteur magnétothermique adéquat + différentiel). Si les indications fournies dans la présente fiche de pré-installation n'ont pas été appliquées ou respectées, Effegibi n'autorise pas l'installation et décline toute responsabilité en cas de mauvais fonctionnement éventuel du produit et de tout dommage que le produit pourrait subir ou causer à des personnes ou choses. L'essai de mise en service ne pourra être effectué que si l'alimentation électrique et en eau (froide et chaude), ainsi que l'évacuation fonctionnent correctement.

Alle Arbeiten müssen von Fachpersonal oder einem unserer Servicecenter im Einklang mit den örtlichen und internationalen Richtlinien CEI64.8 (IEC 364 - 1) ausgeführt werden. Vergewissern Sie sich der Ordnungsmäßigkeit der elektrischen und hydraulischen Vorbereitungen für die Anlagen (Wasserleitung mit Verschlussschieber, Stromleitung mit entsprechendem magnetothermischen Fehlerstromschalter). Effegibi genehmigt nicht die Montage und haftet nicht für eine eventuelle fehlerhafte Funktionsweise des Produkts oder Schäden, die das Produkt selbst erleiden oder Sachen und Personen zufügen könnte, wenn die im Vorinstallationsblatt genannten Hinweise nicht ausgeführt bzw. beachtet wurden. Die Abnahme kann nur bei anliegender Stromversorgung und gegebener Wasserversorgung (Kaltwasser und Warmwasser) sowie vorhandenem Wasserablauf erfolgen.

Caratteristiche tecniche Technical specifications - Caractéristiques techniques - Technische Daten					
Modello Model Modèle Modell	potenza power Puissance Leistung (KW)	Zona Zone Zone Bereich	potenza power Puissance Leistung (KW)	Sez. min. conduttori elettr. Min.cross-section of elec.conductors Section min. câbles élect. Mindestquerschnitt el.Leitungen ( mm <sup>2</sup> )	Tensione Voltage Tension Spannung ( V )
Logica SH	10,5	Hamam	4,5	230Vac 1N - 4 mm <sup>2</sup> 400Vac 3N - 1,5 mm <sup>2</sup>	230Vac 1N 50-60Hz 400Vac 3N 50-60Hz
		Sauna	6,0	230Vac 1N - 6 mm <sup>2</sup> 400Vac 3N - 2,5 mm <sup>2</sup>	230Vac 1N 50-60Hz 400Vac 3N 50-60Hz
Peso netto Net weight Poids net Nettogewicht ( Kg )	Colli Boxes Colis Pakete	Peso di spedizione Shipping weight Poids emballage Versandgewicht ( Kg )	Volume di spedizione Shipping volume Cubage Versandvolumen ( m <sup>3</sup> )	Dimensione imballo Packaging dimensions Dimension d'emballage Dimension der Verpackung ( cm )	
1156	1	710	4,51	229 x 127 x 155	
	2	440	3,93	229 x 127 x 135	
	3	135	1,32	254 x 85 x 61	
	TOT	1285	9,76		



---







**effegibi®**  
PERFECT WELLNESS

Via Gallo, 769  
47522 Borello di Cesena (FC) Italy  
tel. +39 0547 372881  
fax +39 0547 372924  
[www.effegibi.it](http://www.effegibi.it)  
e-mail: [info@effegibi.it](mailto:info@effegibi.it)

MAHA000109

REV.02